



Landrich Hungary Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: +36 70 457 7777
Fax: +36 1 364 1831
e-mail: info@landrich.hu

ECO PANEL - HASZNÁLATI UTASÍTÁS, A PANEL JELLEMZŐI

Az ECO PANEL, széleskörű felhasználásából adódóan több tucat technikai - gyakorlati megoldást kínál az építőiparban – felhasználhatóságának csak a fantázia szabhat határt.

A PANEL vízállóságának köszönhetően kitűnő szigetelőfal lehet fürdőszobák, nedves helyiségek, külső- és belső választófalak, padlók, mennyezetek, kerítések megépítéséhez, sík felületek kialakításához.

A PANELen található gyári műanyag védőfóliát alapozás, festés, lakkozás, ragasztás, illesztés, stb. előtt minden esetben (olykor drótkefével) célszerű eltávolítani.

Az ECO PANEL kerítésként, (szendvics) válaszfalként, padló és tető szerkezetként vagy akár homlokzatépítésnél történő alkalmazásakor 45-75 mm-es szöveget használjunk, a lécz (váz) keretek között 30-60 cm-es távolság a gyártó által javasolt ideális mérték.

A szögelési távolság az ECO PANEL szélétől nem lehet kevesebb, mint 1 cm. A PANEL körbeszögellésekor a 15 cm-es távolság javasolt.

A festetlen ECO PANEL a folyamatos napsütés (UV) hatására deformálódhat (ezért szükséges a lécz váz), veszíthet eredeti színéből, kivilágosodhat, de a PANEL minősége, állaga, lényegbeli tulajdonsága változatlan marad.

Az elmúlt öt év tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy a panel bizonyított: tartóssága szinte korlátlan. A ragasztó nélkül műanyag alapanyagból (tetrapack) gyártott PANEL nem bomlik, évtizedek után is "ledarálható", újra gyártható, újra hasznosítható.

Az ECO PANEL megmunkálásához, vágásához, formálásához (fűrészelés) a faanyagoknál használt eszközök, szerszámok használata javasolt.

Az ECO PANEL tárolása, szállítása vízszintesen egymásra rakva (nem közvetlen talajra helyezve) történik.

JÓ munkát kívánunk!